

DETALJERT RISIKOVURDERING HØRSELSSKADELIG STØY

Installasjon: Hydro Aluminium

Område: Tapper

Enhet Stillingskategori	Utført arbeidsoperasjon Driftsforhold	Hovedstøykilder	Område støynivå dBA	Varighet arbeids- operasjon		Hyppighet arbeids- operasjon (ant. pr tidsenhet)				Korr. Nivå	Dempning enkelt hørsels- vern dB	Dempning dobbelt hørsels- vern dB	Oppholds- tids- begrensning pr skift timer	Støydose dBA	Eksponerings- kategori Risiko- indikator
				timer	min	dag	uke	mond	år						
Operatør tapper	Dildring av tapperør, utendørs, 20 min 4 ganger daglig	Manuelt utstyr, dildo	99,0	20	4					Nivå 1	-	-	-	89,5	E5
										Nivå 2		18		71,5	E1
										Nivå 3	12			77,5	E2
Operatør tapper	Åpning av dører, metalltapping, 15 min 7 ganger daglig	Vogn	84,0	15	7					Nivå 1	-	-	-	75,6	E1
										Nivå 2		18		57,6	E1
										Nivå 3	12			63,6	E1
Operatør tapper	Dildring av tapperør, Høyanger, 20 min 3 ganger daglig	Høyanger- modell	95,0	20	3					Nivå 1	-	-	-	84,2	E4
										Nivå 2		18		66,2	E1
										Nivå 3	12			72,2	E1
Operatør tapper	Fres av digle, meisling av vogn, 15 min 3 ganger daglig	Fres, meisel	93,0	15	3					Nivå 1	-	-	-	81,0	E3
										Nivå 2		18		63,0	E1
										Nivå 3	12			69,0	E1
Operatør tapper	Fluxestasjon, meisling av digle, 7 min 10 ganger daglig	Meisel, vogn	95,0	7	10					Nivå 1	-	-	-	84,9	E4
										Nivå 2		18		66,9	E1
										Nivå 3	12			72,9	E1
Operatør tapper	Rørrens-maskin, 30 min 2 ganger daglig	Rør-rensker	88,0	30	2					Nivå 1	-	-	-	77,2	E2
										Nivå 2		18		59,2	E1
										Nivå 3	12			65,2	E1
Operatør tapper	GJENNOMSNI TTLIG DAGLIG DOSE									Nivå 1	-	-	-		92,2
										Nivå 2		18			74,2
										Nivå 3	12				80,2
Kommentarer: Ark 1 av 1										Nivå 1	Uten bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning				
										Nivå 2	Ved akseptabel bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning				
										Nivå 3	Ved påbudt bruk av hørselvern og arbeidstidsbegrensning				